



Для врезных замков и ключей

технологии сохранности
СИЛТЭК®



Опечатывайте ПУ «М-сил®»

РЕВИЛАСИЛ-М И РЕВИЛАСИЛ МАКСИ

Для контроля доступа к личинкам врезных замков. Опечатываемые устройства специального назначения

«Ревиласил» закрепляется на внешней стороне двери с помощью шурупов или болтов, закрывая личинку замка. Опечатывается номерным пломбировочным (сигнальным) устройством «М-сил®».

Инструкция по применению

Установка

1. При помощи шурупов или болтов прикрутите «Ревиласил» на замковую часть двери (дверцы) таким образом, чтобы исключить возможность отделения пломбировочного устройства (ПУ) от двери без видимых признаков.

Примечание: При значительно выступающей личинке для установки «Ревиласил» используйте специальные кольца-прокладки (в комплект поставки не входят).

2. Закройте замок на ключ.

3. Закройте крышку ПУ и в камеру для опечатывания вставьте ПУ «М-сил®» таким образом, чтобы был виден его номер.

4. Занесите в журнал регистрации номер ПУ «М-сил®».

Снятие

1. Сверьте номер ПУ «М-сил®» с данными, занесенными в журнал регистрации.

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание ПУ «М-сил®» из отверстия опечатывающей камеры.

3. Отломите флажок ПУ «М-сил®» и откройте крышку.

4. Обломок якоря ПУ «М-сил®» осмотрите на предмет несанкционированных воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте вместе с ПУ «М-сил®».

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков их разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятые с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

Технические характеристики

Модификации	Ревиласил-М	Ревиласил Макси
Материал	полипропилен	
Размеры, мм	51 x 51	81 x 81
Цвет	черный, белый	черный, белый, бежевый
Температура использования, °С	от -20 до +60	
Ресурс применения, открываний / закрываний	3 000	
Установка устройства	крепится на дверь шурупами (болтами)	
Установка пломбы	вручную	
Снятие пломбы	вручную	
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1	